
2025/12/03 08:24 1/6 Manettes PS2 et Arduino

Manettes PS2 et Arduino

https://www.rhydolabz.com/wiki/?p=12663

La manette sans fil PS2 est une manette standard pour la PlayStation 2 et est identique à la manette DualShock d'origine pour la console PlayStation. Il comporte douze boutons analogiques (sensibles à la pression) (X, O, Π , Δ , L1, R1, L2, R2, Haut, Bas, Gauche et Droite), cinq boutons numériques (L3, R3 Start, Select et le mode analogique bouton) et deux sticks analogiques. Le contrôleur comporte également deux moteurs de vibration, celui de gauche étant plus gros et plus puissant que celui de droite. Il est alimenté par deux piles AAA. Il communique avec la console en utilisant le protocole RF 2,4 GHz.





Explications broches de sorties

- 1. DONNÉES : il s'agit de la ligne de données entre la manette et la PS2. Il s'agit d'une sortie à collecteur ouvert et nécessite une résistance pull-up (1 à 10k, peut-être plus). (Une résistance de rappel est nécessaire car le contrôleur ne peut connecter cette ligne qu'à la terre ; il ne peut pas réellement mettre de tension sur la ligne).
- 2. COMMANDE : Il s'agit de la ligne de données de la PS2 à la manette.
- 3. PUISSANCE DU MOTEUR DE VIBRATION
- 4. GND: masse
- 5. VCC : VCC peut varier de 5 V à 3 V.
- 6. ATT : ATT est utilisé pour attirer l'attention du contrôleur. Cette ligne doit être tirée vers le bas avant que chaque groupe d'octets ne soit envoyé/reçu, puis replacée vers le haut par la suite. Cette broche est considérée comme une ligne "Chip Select" ou "Slave Select" qui est utilisée pour adresser différents contrôleurs sur le même bus.
- CLK: 500 kH/z, normalement activé. La communication semble être un bus SPI.
- 8. Pas connecté


9. - ACK : Reconnaître le signal du contrôleur à la PS2. Cette ligne normalement haute chute environ 12 us après chaque octet pendant un demi-cycle d'horloge, mais pas après le dernier bit d'un ensemble. Il s'agit d'une sortie à collecteur ouvert et nécessite une résistance pull-up (1 à 10k, peut-être plus).

Signaux PS2:

Le contrôleur sans fil PS2 communique avec Arduino en utilisant un protocole qui est essentiellement SPI. La station de jeu envoie un octet en même temps qu'elle en reçoit un (duplex intégral) via une communication série. Il y a une horloge (SCK) pour synchroniser les bits de données sur deux canaux : DATA et CMD. De plus, il existe un canal "Attention" (ATT) qui indique à l'esclave s'il est "actif" ou non et doit écouter les bits de données traversant le canal CMD, ou envoyer des bits de données via le canal DATA (raisonnablement, un seul périphérique esclave doit être actif à la fois). La PlayStation 2 l'utilise en fait plus une ligne supplémentaire qui ne fait pas spécifiquement partie du protocole SPI - une ligne "Acknowledge" (ACK).

L'horloge est maintenue haute jusqu'à ce qu'un octet soit envoyé. Il descend ensuite au niveau bas (actif au niveau bas) pour démarrer 8 cycles au cours desquels les données sont simultanément envoyées et reçues. Le niveau logique sur les lignes de données est modifié par le dispositif émetteur sur le front descendant de l'horloge. Celui-ci est ensuite lu par le dispositif de réception sur le front montant, laissant le temps au signal de se stabiliser. Après chaque commande reçue du contrôleur, ce contrôleur doit tirer ACK bas pendant au moins un cycle d'horloge. Si un contrôleur sélectionné n'acquitte pas, la PS2 supposera qu'il n'y a pas de contrôleur présent. Les LSB (bits les moins significatifs) transmettent en premier.

Interfaçage de la manette PS2 avec Arduino



2025/12/03 08:24 3/6 Manettes PS2 et Arduino

Nous avons interfacé la manette PS2 avec un Arduino. À chaque pression sur un bouton, l'Arduino reçoit le signal PS2 et l'affiche sur l' interface Serie. Nous avons suivi le protocole standard PS2 pour réaliser l'algorithme de communication, identique au protocole SPI. Notre programme sur l'arduino détecte et lit uniquement les pressions sur les boutons, les valeurs de pression ne sont pas lues. Les valeurs d'état du stick analogique sont affichées en continu sur l'interface serie.

Détails de connexion :

La ligne CLK et les lignes ATT du récepteur PS2 sont maintenues normalement hautes. L'ATT fonctionne comme la ligne Slave Select sous SPI. Vous le tirez vers le bas pour dire au contrôleur que vous lui parlez, puis le renvoyez vers le haut une fois qu'un cycle de communication est terminé. CMD est la ligne de données vers le contrôleur et DATA est les données provenant du contrôleur. Ici, dans notre application, nous n'utilisons pas la broche de reconnaissance.

PS2 Arduino.ino

```
#include <PS2X lib.h>
                                              /* PS2 Controller Library
*/
                                              /* create PS2 Controller
PS2X ps2x;
Class*/
byte Type = 0;
byte vibrate = 0;
int rx=0, ry=0, lx=0, ly=0;
void setup(){
   Serial.begin(9600);
   ps2x.config gamepad(13,11,10,12, true, true); /* setup pins and
settings: GamePad(clock, command, attention, data, Pressures?,
Rumble?) check for error*/
   Type = ps2x.readType();
                                                 /* Reading type of the
PS2 Ccontroller */
   if(Type==1){
                                                 /* Type 1 is Duel
shock controller */
      Serial.println(" DualShock
                                      ");
                                                      /* display if the
controller is duel shock*/
      Serial.println("Controller Found");
      delay(1000);
void loop(){
   ps2x.read gamepad(false, vibrate); /* read controller and set
large motor to spin at 'vibrate' speed */
   Serial.println("Stick values:
                                   ");
                                            /* Display analog stick
values */
```

```
ly = ps2x.Analog(PSS LY);
                                     /* Reading Left stick Y axis */
                                    /* Reading Left stick X axis */
   lx = ps2x.Analog(PSS LX);
                                    /* Reading Right stick Y axis */
   ry = ps2x.Analog(PSS RY);
   rx = ps2x.Analog(PSS RX);
                                     /* Reading Right stick X axis */
   if((ly <= 9))
                                     /* standardize to 3 digit by
checking less than 10 */
      Serial.println("00");
                                           /* eg: if ly=5 then it
display as "005" in Serial */
   if((ly >= 9 \&\&ly <= 99))
                                     /* standardize to 3 digit by
checking between 10-99 */
      Serial.print("0");
                                         /* eg: if ly=55 then it
display as "055" in Serial */
  Serial.println(ly,DEC);
                                           /* display left analog stick
Y axis */
  Serial.print(",");
                                         /* separate values using comma
  if((lx <= 9))
                                     /* standardize to 3 digit by
checking less than 10 */
      Serial.print("00");
                                         /* eg: if lx=5 then it
display as "005" in Serial */
  if((lx >= 9 \&\& lx <= 99))
                                     /* standardize to 3 digit by
checking between 10-99 */
      Serial.println("0");
                                           /* eg: if lx=55 then it
display as "055" in Serial */
                                           /* display left analog stick
   Serial.println(lx,DEC);
X axis */
  Serial.print(",");
                                         /* separate values using comma
   if((ry <= 9))
                                      /* standardize to 3 digit by
checking less than 10 */
      Serial.println("00");
                                           /* eg: if rx=5 then it
display as "005" in Serial */
  if((ry >= 9 \&\&rx <= 99))
                                     /* standardize to 3 digit by
checking between 10-99 */
      Serial.println("0");
                                           /* eg: if rx=55 then it
display as "055" in Serial */
   Serial.println(ry,DEC);
                                          /* display Right analog
stick Y axis
   Serial.println(",");
                                           /* separate values using
comma */
   if((rx <= 9))
                                     /* standardize to 3 digit by
checking less than 10 */
      Serial.println("00");
                                           /* eg: if RX= 5 then it
display as "005" in Serial */
   if((rx >= 9 \&\&rx <= 99))
                                    /* standardize to 3 digit by
checking between 10-99 */
      Serial.println("0");
                                           /* eg: if RX= 55 then it
display as "055" in Serial */
```

2025/12/03 08:24 5/6 Manettes PS2 et Arduino

```
Serial.println(rx,DEC);
                                            /* display Right analog
stick X axis
   Serial.println(" ");
   if(ps2x.NewButtonState()) {
                                      /* will be TRUE if any button
changes state */
      if(ps2x.Button(PSB START))
                                      /* will be TRUE as long START
button is pressed */
         Serial.println("START PRESSED
                                          ");
      if(ps2x.Button(PSB SELECT))
                                               /* will be TRUE as long
SELECT button is pressed */
         Serial.println("SELECT PRESSED
                                          ");
      if(ps2x.Button(PSB PAD UP))
                                               /* will be TRUE as long
as UP button is pressed */
         Serial.println("UP PRESSED
                                          ");
      if(ps2x.Button(PSB PAD RIGHT))
                                               /* will be TRUE as long
as UP button is pressed */
         Serial.println("RIGHT PRESSED
                                          ");
      if(ps2x.Button(PSB PAD LEFT))
                                               /* will be TRUE as long
as LEFT button is pressed */
         Serial.println("LEFT PRESSED
                                          ");
      if(ps2x.Button(PSB_PAD_DOWN))
                                               /* will be TRUE as long
as DOWN button is pressed */
                                          ");
         Serial.println("DOWN PRESSED
      if(ps2x.Button(PSB L1))
                                               /* will be TRUE as long
as L1 button is pressed */
         Serial.println("L1 pressed
                                          ");
      if(ps2x.Button(PSB R1))
                                               /* will be TRUE as long
as R1 button is pressed */
         Serial.println("R1 pressed
                                          ");
      if(ps2x.Button(PSB L2))
                                               /* will be TRUE as long
as L2 button is pressed */
         Serial.println("L2 pressed
                                          ");
      if(ps2x.Button(PSB R2))
                                               /* will be TRUE as long
as R2 button is pressed */
         Serial.println("R2 pressed
                                          ");
      if(ps2x.Button(PSB L3))
                                               /* will be TRUE as long
as L3 button is pressed */
         Serial.println("L3 pressed
                                          ");
      if(ps2x.Button(PSB R3))
                                               /* will be TRUE as long
as R3 button is pressed */
         Serial.println("R3 pressed
                                          ");
      if(ps2x.Button(PSB GREEN))
                                               /* will be TRUE as long
as GREEN/Triangle button is pressed */
         Serial.println("Triangle pressed");
      if(ps2x.Button(PSB BLUE))
                                                /* will be TRUE as long
as BLUE/CROSS/X button is pressed */
         Serial.println("X pressed
                                          ");
       if(ps2x.Button(PSB_RED))
                                               /* will be TRUE as long
as RED/Circle button is pressed */
         Serial.println("Circle pressed
```

```
if(ps2x.Button(PSB PINK))
                                              /* will be TRUE as long
as PINK/Squre button is pressed */
        Serial.println("Square pressed
      delay(700);
  else;
```

Liens Manette PS2 <--> Arduino

manette-ps2-et-arduino-ps2-controler

Librairie Arduino-PS2X

https://chanterie37.fr/fablab37110/ - Castel'Lab le Fablab MJC de Château-Renault

Permanent link:

https://chanterie37.fr/fablab37110/doku.php?id=start:arduino:manette_ps2&rev=1659282940

Last update: 2023/01/27 16:08

