Commandes Linux Chg Repertoire Home

La commande usermod permet de modifier un compte utilisateur donc c'est en utilisant usermod que l'on peut modifier le répertoire d'un utilisateur. Contenu du fichier passwd

Voici le contenu du fichier /etc/passwd avant la modification du répertoire home de l'utilisateur pcr :

```
root@home:~$ cat /etc/passwd
pcr:x:1000:1000:Petitchevalroux:/home/pcr:/bin/bash
```

Modification du répertoire de home

Création du nouveau répertoire de home :

root@home:~$ mkdir /home/nouvelle_maison_avec_piscine

Changement du propriétaire du nouveau répertoire de home :

root@home:~$ chown pcr:pcr /home/nouvelle_maison_avec_piscine

Modification du compte utilisateur avec usermod :

root@home:~$ usermod -d /home/nouvelle_maison_avec_piscine pcr

Contenu de passwd après modification

root@home:~$ cat /etc/passwd
pcr:x:1000:1000:Petitchevalroux:/home/nouvelle_maison_avec_piscine:/bin/bash

From:
https://chanterie37.fr/fablab37110/ - **Castel'Lab le Fablab MJC de Château-Renault**

Permanent link:
https://chanterie37.fr/fablab37110/doku.php?id=start:linux:cmd:commandes_linux_chg_repertoire_home&rev=1652284748

Last update: **2023/01/27 16:08**