Utilisation de dialog

[http://translate.google.com/translate?hl=fr&sl=auto&tl=fr&u=http%3A%2F%2Flinuxcommand.org%2Flc3_adv_dialog.php| Commande Dialog]]

man dialog en Français

doc dialog en francais

Exemples Dialog sur github FR Lien Github

man dialog EN
Man dialog FR

exemples 001

Exemples de scripts dialog

test001.sh

```
#!/bin/bash

cmd=(dialog --separate-output --checklist "Select options:" 22 76 16)
options=(
   1 "Check disk space" on
   2 "List users currently logged in" off
   3 "Show system uptime" off
)
choices=$("${cmd[@]}" "${options[@]}" 2>&1 >/dev/tty)
clear
for choice in $choices
do
   case $choice in
       1)
           df -h
           ;;
       2)
           who
           ;;
       3)
           uptime
           ;;
   esac
done
```

Rendre executable le script et le lancer

```
chmod +x disk_check.sh
./disk_check.sh
```

Exemples 002

test002.sh

```
#!/bin/bash

DIALOG=${DIALOG=dialog}
 fichtemp=`tempfile 2>/dev/null` || fichtemp=/tmp/test$$
trap "rm -f $fichtemp" 0 1 2 5 15
$DIALOG --clear --title "Mon chanteur français favori" \
    --menu "Bonjour, choisissez votre chanteur français favori :" 20 51
4 \
     "Brel" "Jacques Brel" \
     "Aznavour" "Charles Aznavour" \
     "Brassens" "Georges Brassens" \
     "Nougaro" "Claude Nougaro" \
     "Souchon" "Alain Souchon" \
     "Balavoine" "Daniel Balavoine" 2> $fichtemp
valret=$?
choix=`cat $fichtemp`
case $valret in
 0)   echo "'$choix' est votre chanteur français préféré";;
 1)   echo "Appuyé sur Annuler.";;
255)  echo "Appuyé sur Echap.";;
esac
```



La logique est exactement la même que pour la fenêtre d'entrée. Nous redirigeons le choix que vous avez fait vers un fichier temporaire, puis nous traitons la valeur de retour de dialog et le contenu du fichier temporaire.

From:
https://chanterie37.fr/fablab37110/ - **Castel'Lab le Fablab MJC de Château-Renault**

Permanent link:
https://chanterie37.fr/fablab37110/doku.php?id=start:rasberry:dialog&rev=1785558340

Last update: **2026/08/01 06:25**