2025/11/30 01:57 1/4 Nodered et Raspberry

Nodered et Raspberry

Nodered

- · le site nodered EN
- Mosquitto et Node-RED : Le couple parfait pour vos objets connectés FR
- installer nodered sous debian FR
- node red et neo pixel pour raspberry EN
- node red sur Github EN
- Node RED Programming Guide EN
- Tutoriel Nodered FR
- Nodered avec raspberry et sapin de noel avec des Neopixel EN
- Running on Raspberry Pi EN
- Module time pour lire l'heure sur Nodered (à essayer ...)FR
- Un Flow pour lire la date, et l'heure EN
- Node-Red : l'IoT à portée de tous FR
- Nodered: interaction entre un arduino et un raspberry FR
- NodeRed et MySQL FR
- Exemple : Réalisation de la mangeoire connectée pour oiseaux.pdf FR
- Node RED Programming Guide EN
- Alarme intelligente avec nodered sur freebox FR
- Nodered et Arduino sur Locoduino

Exemples Node red

- Commencer à utiliser Node-RED
- Introduction à Node-RED, tout ce que vous devez savoir dessus
- Exemple node red et MQTT
- Comment connecter Node-RED au serveur MQTT Mosquitto

Livres

- Programming with Node-RED (E-book) EN
- Programming with Node-RED pdf FR

Videos

- Node-RED Introduction EN
- Débuter avec l'Arduino et Node-RED FR
- MQTT,Node-RED,Raspberry,Arduino,ESP8266 Partie 1 FR
- Videos Node red Neodyme youtube FR

node.js

Node.js pour debutant FR

Node-red en FR Doc

Doc Node-red en FR

Debuter avec Nodered FR

ESP32 Travaux pratiques

* TP ESP32 Tasmota MQTT Nodered

NodeRed utilise Javascript

Javascript

Glossaire de quelques mot utilisé en domotique pdf FR

Développement d'un objet connecté - Node-Red

Installation Node-Red sur Raspberry

Pour lancer l'installation de Node-RED et de ses dépendances, il suffit d'utiliser ce petit script disponible sur GitHub :

instalNodered.txt

```
bash <(curl -sL
https://raw.githubusercontent.com/node-red/linux-installers/master/deb/
update-nodejs-and-nodered)</pre>
```

Installation ancienne version de node red nodejs < 18.xx

Installation Nouvelle version de node red nodejs > 18.xx

Arreter et redemarrer node-red avant de se connecter

stop-start.txt

```
node-red-start
```

2025/11/30 01:57 3/4 Nodered et Raspberry

Automatiser le démarrage

Lançons maintenant Node-RED:

node-red-start

Avant de découvrir son interface, puisque nous allons utiliser Node-RED en domotique, nous voulons qu'il se lance automatiquement au démarrage de notre Raspberry Pi.

Pour ce faire, nous avons besoin de cette commande :

sudo systemctl enable nodered.service

Se connecter à Node-RED avec un navigateur

Nous en avons fini avec notre terminal et nous allons désormais utiliser une interface graphique avec notre navigateur préféré :

192.168.XX.XXX:1880 (IP de votre Raspberry Pi)

Mise à jour Node -Red



Faire une sauvegarde de tous vos Flux de Node-red avant la mise à jour

Mise à jour Node-red

Plusieurs instances de node-red sur le même serveur Raspberry

- -1- Crée un repertoire en ligne de commande ⇒ **mkdir NR1980**
- -2- Copier le repertoire .node-red dans NR1980 ⇒ cp -r /home/pi/.node-red /home/pi/NR1980
- -3- Lancer la nouvelle instance de node-red ⇒ nohup node-red -u /home/pi/NR1980 -p 1980 > /dev/null 2>&1 &
 - Lancer cette commande au demarrage du raspberry
- -4- Tester la connexion à node-red ⇒ (exemple) **192.168.1.44:1980**

Vous pouvez creer plusieurs instances de node-red sur le même serveur (attention à la limite memoire et du processeur du serveur ...) en changeant le port de connexion et en creant plusieurs repertoires :

exemple (en reprenant la procedure en -1-):

- mkdir NR1981 ⇒ @IPnode-red:1981
- mkdir NR1982 ⇒ @IPnode-red:1982
- mkdir NR1983 ⇒ @IPnode-red:1983
- etc

Videos Youtube

Introduction NODE-RED 1

Node-Red pour Home Assistant : les bases

MQTT: Broker Mosquitto et Exemple avec et sans Node-RED

Capteur DIY No-code (Setup de Tasmota et Node-RED)

From

https://chanterie37.fr/fablab37110/ - Castel'Lab le Fablab MJC de Château-Renault

Permanent link:

https://chanterie37.fr/fablab37110/doku.php?id=start:rasberry:nodered&rev=1756444225

Last update: 2025/08/29 07:10

